OLYMPUS®

Your Vision, Our Future

NEW OLYMPUS SZ-14DX

イベントもスポーツも家族みんなで楽しめる

光学24倍ズームカメラ＆双眼鏡の「大望遠セット」

シルバー

ブラック

レッド

パールホワイト

有効画素数	光学ズーム	広角	液晶モニター
1400万画素	24倍	25mm*1	3.0型 46万ドット

ハイビジョンムービー　SDカード対応　双眼鏡倍率8倍

撮りたい被写体にぐっと寄れる大迫力

光学24倍ウルトラズーム＆8倍双眼鏡

コンパクトボディーに光学24倍ズームを搭載。遠くの被写体にも大きくズームアップできます。また、センサーシフト式の手ぶれ補正と高感度撮影のDUAL IS*2で、ズーム撮影時の手ぶれや動いている被写体のぶれを抑えたキレイな写真が撮れ、子供のイベントやスポーツ観戦に大活躍します。さらに携帯しやすい折りたたみ式の双眼鏡（8倍）がセットになっているので、写真を撮ったり双眼鏡で覗いたり、家族みんなで大望遠が楽しめます。

1倍（25mm*1）▶▶▶ 被写体にぐっと寄れる24倍（600mm*1）

カメラを向けるだけでカンタン、キレイ

撮影モードを自動設定する iAUTO*3

カメラを向けるだけで最適な撮影モードをカメラが自動設定。夜景などの難しいシーンでも、カメラまかせでキレイな写真が撮れます。


通常撮影

iAUTO時

ムービーも手軽に、キレイに撮れる

ハイビジョンムービー＆マルチモーション対応手ぶれ補正

撮りたいと思った瞬間、ボタンひとつで録画スタート。ハイビジョンサイズ（1280×720pixel）の高精細な動画が撮れます。また、マルチモーション対応手ぶれ補正機能を搭載しているので、歩行中の手ぶれやズーム時のぶれ、被写体を追うときのぶれも効果的に補正してくれます。

ワンプッシュで撮影スタート

*1 35mm判換算。　*2 撮影状況により、手ぶれ補正効果に差が出る場合があります。

*3 撮影シーンによっては、意図した撮影モードにならない場合があります。カメラが最適なモードを判定できない場合は、「プログラムオート」での撮影になります。

※写真は、効果や機能を説明するためのイメージです。

OLYMPUS SZ-14DX

デジタルカメラ(シルバー)＋双眼鏡(パールホワイト)	JAN:4545350-042646	オープン価格
デジタルカメラ(ブラック)＋双眼鏡(パールホワイト)	JAN:4545350-042639	オープン価格
デジタルカメラ(レッド)＋双眼鏡(パールホワイト)	JAN:4545350-042653	オープン価格

- 撮るのが楽しくなる**マジックフィルター**
- 撮影時も再生時も見やすい**46万ドット3.0型大型液晶モニター**
- 話題の3D写真がカンタンに撮れる**3Dフォト機能**[*1]
- ワイヤレスで写真をカンタンに保存・共有できる**Eye-Fiカード対応**[*2]
- テレビにつないで高画質再生ができる**HDMI出力対応**
- 双眼鏡(8倍)は、携帯性に優れた**小型・軽量・折りたたみ式**

折りたたみ時

デジタルカメラ 主な仕様

カメラ部有効画素数		1400万画素
撮像素子		1/2.3型CCD
レンズ	構成	10群11枚
	焦点距離(35mm判換算)	4.5mm～108mm(25mm～600mm)
	開放F値	W3.0～T6.9
	光学ズーム倍率	24倍
	デジタルズーム(静止画)	4倍
	撮影範囲(レンズ先端より)	通常／マクロ：W0.1m～∞、T0.4m～∞ (スーパーマクロ：0.03m～∞)
記録	静止画記録方式	JPEG(DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.2、 PRINT Image Matching Ⅲ、MPO準拠
	静止画記録画素数	14M(4288×3216)、8M(3264×2448)、5M(2560×1920)、 3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、1M(1280×960)、 VGA(640×480)、16:9(4288×2416/1920×1080)
	動画記録方式	MPEG-4 AVC/H.264(30fps)[*3]
	動画記録画素数	720P(1280×720)、VGA(640×480)、QVGA(320×240)
	動画音声記録方式	AAC
	内蔵メモリー	約59MB[*4]
	対応記録メディア	SD/SDHC/SDXCカード(市販)[*5](128MB～128GB)/Eye-Fiカード(市販)
液晶モニター	サイズ・種類/ドット数	3.0型TFTカラー液晶/46万ドット
感度(標準出力感度)		AUTO/高感度AUTO/固定 (80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600)
フォーカス	オートフォーカス方式	CCDコントラスト検出方式(AFイルミネーター付き) :顔検出・iESP/スポット/自動追尾
手ぶれ補正		CCDシフト式手ぶれ補正
撮影モード		P(プログラムオート)、iAUTO、マジックフィルター、パノラマ、3D[*1]、 SCENE(シーン)【ポートレート、ビューティー、風景、夜景、 夜景&人物、スポーツ、屋内撮影、キャンドル、自分撮り、夕日、 打ち上げ花火[*6]、料理、文書、ビーチ&スノー、ペット(猫)、ペット(犬)】
シャッタースピード		1/4～1/1700秒(夜景モード：最長4秒まで)
露出補正		±2.0EV、ステップ：1/3EV
測光方式		デジタルESP測光、スポット測光
ホワイトバランス		オート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、ワンタッチ
セルフタイマー		2秒 / 12秒 / オートシャッター(ペット)
内蔵フラッシュ	撮影可能範囲	W：0.1m～7.3m(ISO1000時) T：0.5m～3.2m(ISO1000時)
	フラッシュモード	オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止
インターフェース	パソコン	○
	プリンター	○
	テレビ	○ ※HDMIマイクロコネクター(タイプD)対応
対応OS(USB接続時)		Windows XP(SP1以降) / Vista / 7、Mac OS X v10.3～10.7
電源	ACアダプター	USB-ACアダプター F-3AC(別売)
	電池	LI-50B
撮影可能枚数(CIPA準拠)		約220枚(数値は平均値です。)
大きさ(CIPA準拠)	幅×高さ×奥行き	106.5mm×68.7mm×39.5mm
質量(CIPA準拠)		216g ※電池、カード含む
同梱品		ストラップ、USBケーブル、AVケーブル、本体内充電用ACアダプター (F-2AC)、リチウムイオン充電池(LI-50B)、ソフトウェアCD-ROM

双眼鏡 主な仕様

形式	ダハプリズム式
倍率	8倍
対物レンズ有効径	21mm
実視界	6.3°

見かけ視界	50.4°
1000mにおける視野	110m
ひとみ径	2.6mm
明るさ	6.8

アイレリーフ	11.5mm
最短合焦距離	3m
コーティング	モノコーティング
幅(眼幅最大時)	106mm

長さ(収納時)	88mm
厚さ(眼幅最大時)	38mm
質量	190g
同梱品	双眼鏡用ストラップ、双眼鏡用接眼レンズキャップ

*1 本体のモニターでは3D画像を見ることができません。 *2 無線LANが使用できる環境が必要です。 *3 カメラで撮影した動画は同梱ソフトウェアでの再生を推奨します。カメラで撮影した動画を同梱ソフトウェアで再生するには、最初の1回だけソフトウェアを起動した状態でカメラをUSB接続する必要があります。 *4 ユーザー使用領域 *5 動作確認済みのSD/SDHC/SDXCカードについてはオリンパスイメージングホームページをご確認ください。 *6 ズーム域が制限されます。

登録商標について

●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Macintosh、Mac OSおよびQuickTimeは米国アップル社の商標です。●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。●Eye-Fi、Eye-FiロゴおよびEye-Fi connectedはEye-Fi, Inc.の登録商標です。●その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

カタログ全般に関する注意事項

●オープン価格の価格は、販売店にお問い合わせください。●外観・仕様・価格は、改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●撮影・プリントされたものは個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。●モニター画面はイメージで、はめ込み合成です。●商品の色は印刷の状態により実物とは異なる場合があります。●このカタログは2012年7月現在のものです。

「オリンパス パーソナル製品 ピックアップサービス、オンライン修理受付」のご案内

お客様の多様なご要望にお応えするため、引き取り修理（ピックアップ）サービスや、インターネット上でオンライン修理の受付をご用意しております。詳しくはオリンパスイメージングホームページをご覧いただくか、オリンパスカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。＊オンラインでの受付はデジタルカメラおよびフィルムカメラが対象となります。
＊販売店様はピックアップサービスおよびオンライン修理受付サービスのご利用はできません。

製品に関するお問い合わせ

◆インターネットでの情報入手
[最新情報は、オリンパスイメージングホームページでご確認いただけます。]
オリンパスイメージングホームページ[http://olympus-imaging.jp/]

◆電話でのお問い合わせ（オリンパスカスタマーサポートセンター）
フリーコール **0120-084215** 携帯電話・PHSからは **042-642-7499** Fax 042-642-7486
調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。
※カスタマーサポートセンターの営業日・営業時間、最新情報についてはオリンパスイメージングホームページにて情報をご確認いただけます。

●ショールームのご案内
オリンパスプラザ（東京） 営業時間10:00～18:00 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町 1-3-1 NBF小川町ビル Tel：03-3292-3403
オリンパスプラザ（大阪） 営業時間10:00～18:00 〒550-0011 大阪市西区阿波座1-6-1 MID西本町ビル Tel：06-6535-7911
※営業日に関しましては、お電話またはオリンパスイメージングホームページにてご確認ください。

オリンパス製品のご用命は

CA@SZ14DX-1207-01 (U,T)

⚠ 安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

OLYMPUS® オリンパス イメージング株式会社

V920015000000